



FICHE TECHNIQUE

Anti-Mousse

Code: ANFO



Anti-Mousse Resistol est un antimoissant concentré qui réduit et élimine les excès de mousse dans les dévidoirs, les brosses mécaniques, les récurveuses mécaniques et les appareils à injection-extraction pour tapis.

MODE D'EMPLOI

APPAREIL À INJECTION-EXTRACTION POUR TAPIS: Avant d'utiliser l'appareil, ajouter 30-60 ml de ANTI-MOUSSE RESISTOL dans le dévidoir. pour obtenir de meilleurs résultats, diluer 30 ml de ANTI-MOUSSE RESISTOL dans un litre d'eau froide et aspirer la solution dans le dévidoir, ce qui permet d'imprégner toutes les surfaces de l'appareil avec l'antimoissant, augmentant son efficacité. **BROSSES MÉCANIQUES POUR PLANCHERS ET ASPIRATEURS POUR SUBSTANCES SÈCHES ET MOUILLÉES:** Avant de ramasser le décapant et le fini à plancher émulsifié, verser ANTI-MOUSSE RESISTOL (50-150 ml) devant l'appareil et l'aspirer avec la brosse ou l'aspirateur pour substances sèches et mouillées, ceci permet d'imprégner toutes les surfaces de l'appareil avec l'antimoissant.

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant opaque fermé hermétiquement, à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. Garder à l'abri du gel.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES	GHS: Irritation cutanée catégorie 2 et Irritation des yeux catégorie 2
Point d'ébullition: 100°C	ACIA: Accepté
Densité: (H₂O =1): 1.00 à 20°C	Pression de vapeur: (mm Hg): P/D
% Volatile (% Poids): Approx. 95	Densité de vapeur: (Air=1): P/D
Solubilité dans l'eau: Miscible	Taux d'évaporation: (Eau = 1): 1
pH (tel quel): Approx. 7	Point d'éclair: Aucun
Seuil d'odeur (ppm): P/D	État Physique: Liquide
Apparence et Odeur: Liquide blanc , odeur faible	Viscosité: Approx. 1,000 cps à 25°C
	Classification en vertu du TMD: Non réglementé

SVP Recycler

•	Tous nos contenants sont entièrement recyclables
•	Nos boîtes contiennent un minimum de 50% fibres recyclées
•	Nos étiquettes sont imprimées avec des encres végétales approuvées par la FDA



8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec, H1J 1Z2
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321
Fax 514.729.6322
service@safblend.com www.safblend.com

Pour plus d'informations,
SVP visitez
www.chemotec.ca

