



FICHE TECHNIQUE

DÉCAPANT POUR GRAFFITI

Vaporisez et essuyez. Aucun rinçage requis et pas de vapeurs inconfortables

Code: GRRE



Resistol Décapant pour Graffiti enlève rapidement et efficacement la peinture, encre, crayon, marqueur et autres graffitis indésirables d'une multitude de surfaces dures.

MODE D'EMPLOI

Pour de meilleurs résultats, appliquer Resistol Décapant pour Graffiti uniformément sur la surface à nettoyer. Laisser le produit pénétrer la saleté puis agiter avec une éponge propre, une brosse ou un chiffon. Les marques difficiles peuvent nécessiter un temps de contact plus long. Répéter l'application si nécessaire. Essuyer. Il n'est pas nécessaire de rincer. Toujours tester les surfaces peintes dans un endroit peu visible avant de l'appliquer sur des surfaces plus grandes.

NOTE: Ne pas laisser le produit détériorer la nourriture ou l'eau potable durant l'usage. Ne pas utiliser sur des surfaces pouvant être en contact avec des aliments. La quantité de produit utilisée ne devrait pas dépasser la quantité requise pour obtenir le résultat désiré.

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. GARDER À L'ABRI DU GEL.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES	Classe SIMDUT: Irritation cutanée catégorie 2 et Irritation des yeux catégorie 2	ACIA: Convient pour les établissements alimentaires.
Point d'ébullition: 100 - 240°C	Densité de vapeur: (Air=1): P/D	
Densité: (H₂O =1): 1.03 à 20°C	Taux d'évaporation: (Eau = 1): Approximativement 1	
Pression de vapeur: (mm Hg): P/D	Point d'éclair: > 76°C	
Solubilité dans l'eau: Miscible	État Physique: Liquide	
pH (tel quel): 5 - 6	Viscosité: Approx. 1,000 cps à 25°C	
Seuil d'odeur (ppm): P/D	Classification en vertu du TMD: Non réglementé	
Apparence et Odeur: Liquide clair , odeur caractéristique		

SVP Recycler

- Tous nos contenants sont entièrement recyclables
- Nos boîtes contiennent un minimum de 50% fibres recyclées
- Nos étiquettes sont imprimées avec des encres végétales approuvées par la FDA



8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec, H1J 1Z2
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321
Fax 514.729.6322
service@safblend.com www.safblend.com

Pour plus d'informations,
SVP visitez
www.chemotec.ca

