

GRILLA

nettoyant à fours & grilloirs concentré

DESCRIPTION:

Ce produit de haute qualité est soigneusement formulé afin d'enlever les dépôts de graisse calcinée et de charbon avec le moindre effort possible. Il est excellent pour utiliser sur les plaques chauffantes, friteuses, fours commerciaux, grilloirs et barbecues avec ou sans une couche de Teflon.

- **BIODEGRADABLE. SANS ODEUR**
- **ENREGISTRER AVEC AGRICULTURE CANADA, CACHÈRE**

DIRECTIONS:

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS: Prechauffer la surface à 180 °F et éteindre avant de nettoyer. PORTER DES GANTS. Diluer avec de l'eau froide en utilisant les concentrations suivantes :

PLAQUES CHAUFFANTES, GRILLOIRS ET BBQ : Saleté normal : 1 :1; Saleté tenace : Pure. Appliquer soigneusement sur la surface à nettoyer. Laisser agir pour 5 à 10 minutes afin d'obtenir une réaction totale du produit. Essuyer avec un linge humide propre ou avec un tampon à recurer souple. Neutraliser avec du vinaigre. Rincer avec de l'eau.

FOURS COMMERCIAUX : Appliquer soigneusement sur la surface à nettoyer. Laisser agir pour 5 à 10 minutes afin d'obtenir une réaction totale du produit. Essuyer avec un linge humide propre ou avec un tampon à recurer souple. Neutraliser avec du vinaigre. Rincer avec de l'eau.

FRITEUSES : SALETE NORMALE : 1 :10 SALETE TENACE 1 : 5. Vider la friteuse de son huile, essuyer pour enlever tout excès de graisse. Remplir à l'eau froide jusqu'à 10 cm du bord. Ajouter le nettoyant. Faire bouillir pendant 30 minutes. Vider et rincer à l'eau chaude. Frotter pendant qu'elle est encore chaude. Neutraliser avec du vinaigre, puis rincer la surface nettoyée. Essuyer à l'aide d'un linge propre et sec. NOTE : Toutes surfaces pouvant être en contact direct avec les aliments doivent être rincées avec de l'eau potable avant d'être réutilisées.

Vaporiser le produit pure directement sur la surface. Laisser la solution durant 5 à 10 minutes pour permettre le maximum de pénétration.

DONNÉES TECHNIQUES:

Point d'ébullition	133 °C
Densité	(H ₂ O = 1) : 1.13 à 20 °C
Pression de vapeur	(mmHg) : 2 à 20 °C
% Volatile	(% Poids) : <1
Densité de vapeur	(Air = 1) : P/D
Vitesse d'évaporation	(Eau = 1) : P/D
Solubilité dans l'eau	Complète
pH	12 - 13
État physique	Liquide
Viscosité	< 100 cps à 25 °C
Apparence	liquide transparent
Odeur	sans odeur
Seuil d'odeur (ppm)	P/D

CLASSIFICATION EN VERTU DU TMD: Classe 8(9.2), UN 1760, groupe II, liquide corrosif N.S.A. (Hydroxide de sodium).

CLASSIFICATION GHS: Corrosion/irritation cutanée, Catégorie 1A; Lésions oculaires graves/Irritation oculaire, Catégorie 1; Corrosif pour les métaux, Catégorie 1

ENTREPOSAGE: Garder dans les contenants fermés hermétiquement, dans un endroit bien ventilé. Eviter le gel.

CHEMOTEC

8820, Place Ray Lawson, Anjou, Québec, Canada H1J 1Z2
Tél: (514) 729.6321 • (800) 729.6321 • Fax: (514) 729.6322
service@chemotec.ca • www.chemotec.ca



ISSA MEMBER
The Experts
on Cleaning and Maintenance

Pour que tout brille Let it shine