



FINI À PLANCHERS SUPER LUSTRÉ, DURABLE ET ANTIDÉRAPANT

FICHE TECHNIQUE

CODE : RE18

DESCRIPTION:

Ce fini à planchers THERMOPLASTIQUE de haute qualité est soigneusement formulé pour rendre les planchers durables et lustrés. Ce produit fait preuve d'une excellente durabilité et d'une résistance aux marques de talon noir, est antidérapant et anti-poussière. Les couleurs naturelles de toutes surfaces sont ravivées grâce aux produits à planchers RESISTOL. 18 % DE SOLIDES, ULTRA LUSTRÉ, POLISSABLE, EXTRA DURABLE, ANTI DÉRAPANT.

DIRECTIONS:

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS: Suivez les procédures suivantes:

DÉCAPAGE: Enlever la vieille cire en utilisant le DÉCAPANT RESISTOL. Bien rincer avec de l'eau.

APPLICATION: Étendez des couches uniformes de vernis à plancher RESISTOL -18 avec une vadrouille propre et humide. Laissez sèche selon la ventilation et la température de la pièce.

ENTRETIEN: Nettoyez avec RESISTOL ND-50 détergent neutre. Ne jamais remettre le liquide dans son contenant original. Toute surface en contacte directe avec les aliments doit être rincée avec de l'eau potable.

ENTREPOSAGE: Garder dans des contenants fermés hermétiquement, dans un endroit bien ventilé et à la température de la pièce. Éviter le gel.



DONNÉES TECHNIQUES:	
Point d'ébullition:	100°C
Densité (H2O = 1) :	1.018 à 20°C
Pression de vapeur: (mm Hg):	P/D
% De Solides Non-volatils :	15-16
Densité de vapeur	(Air=1): P/D
Taux d'évaporation:	(Eau=1): 1
Solubilité dans l'eau:	Dispersable
pH (tel quel):	7.5-9.0
État Physique:	Liquide
Viscosité:	<100 cps à 25°C
Apparence et Odeur:	Liquid bland, odeur acrylique
Seuil d'Odeur (ppm):	P/D

Classification en vertu du TMD:	Non réglementé
Classe SIMDUT:	Irritation cutanée – Catégorie 2. Irritation oculaire – Catégorie 2



CHEMOTEC

5800 Ontario E., Montréal, Qc, Canada H1N 0A2
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321 • Fax 514.729.6322
service@safblend.ca • www.safblend.ca