



DÉCAPANT POUR PLANCHERS XF AGIT RAPIDEMENT, EXTRA-FORT ET SUPER CONCENTRÉ

FICHE TECHNIQUE

CODE : STXF

DESCRIPTION:

Le Décapant pour Plancher Resistol XF est spécialement conçu pour maximiser l'efficacité avec un minimum de travail. Il décape rapidement et efficacement une multitude de types de fini et déloge les accumulations de cire incrustées. Facile à rincer et l'eau dure ne lui cause aucun problème. Excellent pour usage avec la vadrouille ou les appareils mécaniques.

MODE D'EMPLOI

Pour obtenir de meilleurs résultats, diluer à l'eau froide selon les concentrations recommandées.

Accumulation dense: Diluer 1:4 ou 250 mL par litre.

Accumulation moyenne à légère: Diluer 1:8 ou 125 mL par litre.

Appliquer généreusement sur le plancher en retirant la vadrouille imbibée du seau et en saturer la surface du plancher. Laisser la solution décapante agir pendant 5 à 10 minutes. Remouiller le plancher si certains endroits semblent sécher. Après le temps d'attente, remuer avec la vadrouille ou l'appareil à plancher (175 rpm et un tampon à décaper). Le long des plinthes, où l'accumulation est plus importante, utiliser un tampon utilitaire à tête pivotante. Ramasser le fini décapé avant qu'il ne sèche à l'aide d'un aspirateur pour substances mouillées ou d'une vadrouille. Rincer à grande eau froide jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés.

NOTE: Ne pas laisser le produit détériorer la nourriture ou l'eau potable durant l'usage. Ne pas utiliser sur les surfaces en contact direct avec les aliments. La quantité de produit utilisée ne devrait pas dépasser la quantité requise pour obtenir le résultat désiré.

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. Garder à l'abri du gel dans un endroit frais et sec.

DONNÉES TECHNIQUES:

Point d'ébullition:	100°C
Densité (H2O = 1) :	1.03 à 20°C
% Volatil : (% Poids):	<1
Solubilité dans l'eau:	Complète
pH (tel quel):	12-13
Seuil d'Odeur (ppm):	P/D
Apparence et Odeur:	Liquid jaune, odeur de citron

Classe SGH: Corrosion/irritation cutanée, Catégorie 1A; Lésions oculaires graves/Irritation oculaire, Catégorie 1	ACIA: Accepté
Pression de vapeur: (mm Hg):	P/D
Densité de vapeur: (Air=1)	P/D
Taux d'évaporation: (Eau = 1)	<1
Point d'éclair:	>93°C
État Physique:	Liquide
Viscosité:	<100 cps à 25°C
Classification en vertu du TMD: LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (Éthanolamine), Classe 8, UN3267 Groupe d'emballage III. En 4 litres ou moins, exempté comme quantité limitée.	



CHEMOTEC

5800 Ontario E., Montréal, Qc, Canada H1N 0A2
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321 • Fax 514.729.6322
service@safblend.ca • www.safblend.ca