

FINI À PLANCHERS

FICHE TECHNIQUE

CODE : **FC24**



Le Fini à Planchers Safeblend est spécialement conçu pour donner aux planchers un fini durable et très brillant après chaque application. Il procure une excellente durabilité qui résiste aux traces de talons noirs, égratignures et poudrage. Les produits d'entretien de plancher Safeblend rehaussent les couleurs naturelles de toutes les surfaces de plancher. Le choix écologique car il ne contient pas de zinc ni autres métaux lourds.

MODE D'EMPLOI : Préparation : Bloquer l'espace traité jusqu'à ce que le fini à planchers soit sec car les planchers seront très glissants lors de la préparation et de l'application du fini à planchers. Récurer ou décaper le plancher en utilisant les produits de marque SAFEBLEND. Ramasser le fini décapé avant qu'il ne sèche à l'aide d'un aspirateur pour substances mouillées, d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Rincer à grande eau froide jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés. Attendre que le plancher soit complètement sec avant d'appliquer le Fini à Planchers

Safeblend. Application : Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une vadrouille synthétique propre et un seau à plancher propre. Verser le fini à planchers dans le seau, imbiber la vadrouille avec le Fini à Planchers Safeblend. Appuyer la vadrouille dans l'essoreuse afin d'enlever l'excès de produit mais n'essorez pas la vadrouille. Appliquer le Fini à Planchers Safeblend en couches uniformes. Laisser sécher chaque couche. La durée de séchage est d'environ 30 minutes. (La durée de séchage varie selon la température, l'humidité et l'épaisseur de chaque couche.) Appliquer 5 - 6 couches ou jusqu'à ce que le fini ait la brillance voulue. Ne jamais appliquer plus de 4 couches dans une période de 24 heures. Option : Appliquer 2 couches minces de scellant à plancher Safeblend sur les sols poreux ou à haute circulation, puis appliquer 4 couches de fini. Pour un plancher qui a été frotté en profondeur, après le séchage appliquer 1 - 2 couches mince avec une vadrouille synthétique propre. Couverture : Environ 2000 pi² par 4 litres de produit. Entretien : Épousseter avec une vadrouille. Si nécessaire, nettoyer le plancher en utilisant un détergent neutre SAFEBLEND. Polir en utilisant les tampons appropriés.

NOTE : Ne pas remettre dans le contenant le fini à planchers inutilisé. Ne pas utiliser sur des surfaces pouvant être en contact avec des aliments. Ne pas laisser le produit détériorer la nourriture ou l'eau potable durant l'usage. La quantité de produit utilisée ne doit pas dépasser celle requise afin d'obtenir le résultat technique désiré.

ENTREPOSAGE: Garder dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer sur des surfaces entrant en contact avec les aliments. Tenir hors de portée des enfants. Garder le contenant fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Garder à l'abri du gel.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES	
Point d'ébullition :	100°C
Gravité spécifique (H2O = 1) :	1.02 à 20°C
% Solides non-volatils: 20	% De solides Brix: 24
Solubilité dans l'eau :	Miscible
pH (tel quel) :	8-9
État physique :	Liquide
Viscosité :	<100 cps à 24°C
Point d'éclair:	>95°C
Coefficient de friction:	>0.5 (ASTM D 2047)
Apparence et odeur :	Liquide clair, sans parfum

Classe SGH: Non réglementé par le SIMDUT 2015, SGH ou TMD

ACIA: Accepté

Densité de vapeur: (Air=1): P/D

Toxicité : Non-toxique pour les humains et les animaux (LD50 > 10,000 mg/KG, LC50 > 20 mg/L). Non-toxique pour la vie aquatique à la dilution recommandée (LC50 ≥ 100 mg/L).

Classification en vertu du TMD: Non réglementé



Certifié EcoLogo
UL 2759

- Non-Toxique
- Biodégradable selon OECD 301
- Non-Corrosif pour les yeux et la peau
- Sans phosphate
- Sans ammoniacque
- Sans javellisant
- Sans APE, NPE, NTA ou EDTA
- Sans carcinogène
- Non réglementé par le Transport des Marchandises Dangereuses (TMD)
- Efficace à l'eau froide
- Réduire, Ré-utiliser, Recycler
- Tous nos contenants sont entièrement recyclables
- Nos bouteilles de 4L sont fabriquées avec un minimum de 25% de fibres post - consommateur
- Nos boîtes contiennent un minimum de 50% fibres recyclées
- Nos étiquettes sont imprimées avec des encres végétales approuvées par la FDA

CHEMOTEC

5800 Ontario E., Montréal, Qc, Canada H1N 0A2
Tel 514.729.6321 • 800.729.6321 • Fax 514.729.6322
service@safblend.ca • www.safblend.ca